




AUTOMATYCZNA ROLETA
NADWODNA


ROLLEASY 2

LAMELE



Lamele solarne z poliwęglanu
Spełniają wymagania P 90-308 (wyłącznie DEL).
6 kolorów do wyboru (przezroczysty czarny, przezroczysty
niebieski, przezroczysty zielony, przezroczysty bezbarwny,
przezroczysty brązowy i srebrny czarny*)

* W trakcie standaryzacji.



Nieprzezroczyste lamele z PVC
Spełniają wymagania NF P 90-308.
4 kolory do wyboru (szary, biały, beżowy, niebieski).



IVERNÉA / IVERNÉA PLUS

Nie zapomnij zamówić lamele zimowe I vernéa lub lamele
uniwersalne I vernéa Plus aby chroniły przed promieniowaniem
UV i brudem.

MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO

Zestawy mocujące są obowiązkowe dla wszystkich rolet DEL i
zapewniają całkowite pokrycie basenu. Duży wybór kolorów pozwala
na dopasowanie zestawów do koloru pokrycia.
Skontaktuj się ze swoim specjalistą od basenów



Automatyczne osłony bezpieczeństwa DEL nie zastąpią czujności rodziców i innych osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo dzieci. Rolety DEL to osłony ochronne, których zadaniem jest uniemożliwienie dzieciom do 5 roku życia
wejścia do basenu. Dziecko może utonąć w mniej niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj ochrony nigdy nie zastąpi nadzoru i
czujności dorosłych.

Prosimy o uważne zapoznanie się i zachowanie w celach informacyjnych.

Rolety 2 to osłony ochronne, których zadaniem jest uniemożliwienie dzieciom do 5 roku życia wejścia do basenu. Spełnia wymagania NF P 90-308.
Nie zastępuje zdrowego rozsądku i osobistej odpowiedzialności. Automatyczne osłony bezpieczeństwa DEL nie zastąpią czujności rodziców i
innych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Dziecko może utonąć w mniej niż 3 minuty, dlatego żaden rodzaj ochrony nigdy nie
zastąpi nadzoru i czujności dorosłych. **Gwarancja:** 3 lata na lamele solarne z poliwęglanu i 2 lata na urządzenia elektryczne, zgodnie z naszymi
ogólnymi warunkami sprzedaży. **Składanie zamówień:** Aby mieć pewność, że roleta będzie prawidłowo dopasowana do basenu, należy dostarczyć
wykres basenu z jego całkowitymi wymiarami. Zgodnie z NF P 90-308 prześwit między wewnętrznymi ścianami basenu a krawędzią rolety musi być
mniejszy niż 70 mm. **Czas uruchomienia:** 3 minuty na automatyczne otwarcie lub zamknięcie i 30 sekund na zablokowanie lub otwarcie
zestawów bezpieczeństwa. Rolleasy 2 może być otwierany i zamykany przez jedną osobę. **Zastosowanie:** o każdej porze roku. Do prawidłowego
działania naszych produktów niezbędne jest utrzymanie poziomu wody w basenie, niezbędnego do normalnej pracy systemów filtracyjnych.
Konieczne jest zapewnienie regulatora poziomu wody. Poziom wody musi być zgodny z wymaganiami instrukcji. **Ograniczenia w eksploatacji:**
instalacja rolety automatycznej DEL na basenach z przelewem i/lub z drabinką wzdłuż niego (zdejmowana drabinka z boku) nie spełnia wymagań
NF P 90-308. W przypadku takich basenów należy zainstalować inne standardowe urządzenie. Jeżeli producent nie określił inaczej, alarmy
zanurzeniowe nie są kompatybilne z roletami automatycznymi DEL. **Okres zimowy:** Przykryj basen na zimę, w zależności od położenia
geograficznego. Bez spuszczenia wody z basenu zamknij roletę w pozycji ochronnej i zamontuj siatkę zimową zabezpieczającą roletę. W przypadku
spadku poziomu wody, aby zapobiec przedostaniu się wody na chronione elementy, należy zwinąć roletę i zamontować nad basenem ochronną
pokrywą zimową. **Opakowanie:** Do basenu 4.5 x 10 m + blok schodowy Ø 3 m. Lamele: 5 opakowań o wymiarach 4.70 x 0.25 x 0.20 m. Sztanga: 1
opakowanie o wymiarach 4.80 x 0.25 x 0.20 m. Wsparcie: 1 opakowanie o wymiarach 0.50 x 0.45 x 0.35 m. **Waga: 295 kg.**

Producent: DEL La Basse Croix Rouge 35530 BRECE - France. export@fija-group.com - www.del-piscine.fr.

Więcej informacji na temat tych
produktów można uzyskać u
specjalisty ds. basenów.

Pięczętka sprzedawcy



AUTOMATYCZNA ROLETA
NADWODNA

ROLLEASY 2



**WYTRZYMAŁOŚĆ
NIEZAWODNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO**

AUTOMATYCZNA ROLETA
NADWODNA

ROLLEASY 2



CHARAKTERYSTYKA

Do nowych lub odnowionych basenów od 2.5 x 3 m do 8 x 16 m.



NAPĘD ELEKTRYCZNY



NAPĘD ZASILANY
ENERGIĄ SŁONECZNĄ



NAPĘD RĘCZNY

- Dostępne z roletami słonecznymi, napędem elektrycznym lub ręcznym
- Kolnierze z białego aluminium o wysokim połysku, inne kolory dostępne na zamówienie (8 kolorów).
- Napęd wewnętrzny zasilany 12 V DC, 4 obr./min, tylko 2 przewody zasilające (w wersji napędowej i solarnej).
- Przełącznik 3-pozycyjny z kluczykiem zabezpieczającym przed nieoczekiwanymi ruchami (wersja z napędem elektrycznym i panelami słonecznymi). Roleta zatrzymuje się zgodnie z położeniem regulowanych automatycznych ograniczników
- Przełożenie przekładni 15:1 ze stalowym łożyskiem kulkowym na kole bocznym dla ułatwienia obsługi (wersja z napędem ręcznym).
- Osłona wykonana z matowych płyt PVC lub poliwęglanowych płyt solarnych.

Dla wersji zasilanych solarnie, elektrycznie lub ręcznie dostępne są różne kolory:
biały (standardowy) lub 8 kolorów opcjonalnych



BEŻOWY
(RAL 1015)



SZARY
(RAL 7040)



CIEMNONIEBIESKI
(RAL 5011)



CIEMNOZIELONY
(RAL 6005)



CIEMNOSZARY
(RAL 7022)



MORELOWY
(RAL 1034)



BORDOWY
(RAL 3004)



CZARNY
(RAL 9005)

AUTOMATYCZNA OSŁONA NADWODNA ROLLEASY 2 ŁĄCZY W SOBIE TRWAŁOŚĆ I UKRYTY MONTAŻ I NADAJE SIĘ DO OCHRONY BASENÓW MODERNIZOWANYCH LUB NOWYCH. OSŁONA DOSTĘPNA JEST W WERSJI Z NAPĘDEM SŁONECZNYM, ELEKTRYCZNYM LUB RĘCZNYM ORAZ W JEDNYM Z 9 RÓŻNYCH KOLORÓW, DZIĘKI CZEMU MOŻNA JĄ IDEALNIE DOPASOWAĆ DO SWOJEGO PROJEKTU.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Firma DEL była niezwykle ostrożna w doborze materiałów powłokowych **Rolleasy 2**.

Słupki z anodowanego aluminium dla maksymalnej trwałości. Ciężar osłony spada na 2 łożyska zamontowane na rozpórkach. Ta wyjątkowa konfiguracja pozwala uniknąć przeciążenia silnika i tym samym zapewnia długą żywotność (zarówno w wersji elektrycznej, jak i napędzanej panelem słonecznym).

NIEZAWODNOŚĆ

Dzięki prostemu i subtelnemu wzornictwu, roleta Rolleasy 2 ma szczególnie dyskretny wygląd.

Zmniejszony rozmiar i gama kolorów do wyboru, co pozwala na optymalne dopasowanie pokrywy do projektu i wielkości Twojego basenu. Osłona PVC lub poliwęglanowa osłona solarna dostępna jest w kilku kolorach do wyboru


PRZYJAZNOŚĆ ŚRODOWISKU

Przykrycie basenu roletą basenową Rolleasy 2 zmniejsza parowanie, które powoduje spadek poziomu wody, a także utrzymuje stałą temperaturę wody i chroni basen przed zanieczyszczeniami.


Wersja ręczna lub zasilana energią słoneczną nie wymaga dodatkowego zasilania do pokrycia Rolleasy 2, co czyni ją maksymalnie ekonomiczną.




ROZMIAR



ROLLEASY 2
NAPĘD ELEKTRYCZNY /
PANEL SŁONECZNY
(do 5 m szerokości)



ROLLEASY 2
NAPĘD ELEKTRYCZNY
(ponad 5 m szerokości)



ROLLEASY 2
NAPĘD RĘCZNY

