



O'SPA

Ultra-universalna pompa ciepła do SPA

Poollex O'Spa to ultrakompaktowa pompa ciepła do SPA, która pozwala na zaoszczędzenie do 75% energii przeznaczonej na ogrzewanie SPA w porównaniu ze standardową grzałką elektryczną (przy tej samej mocy). O'Spa można zainstalować w każdym typie SPA lub beczki, zastępując istniejącą grzałkę elektryczną, w celu zoptymalizowania wzrostu temperatury w SPA.

- **Idealna do ciepłego i umiarkowanego klimatu:** zoptymalizowana pod kątem maksymalnej wydajności w ciepłych i łagodnych warunkach.
- **Odwracalny tryb grzania/chłodzenia:** dla wody zawsze o idealnej temperaturze.
- **Sterowanie Wi-Fi:** zdalnie planuj swoje sesje w SPA.
- **Kompatybilna ze wszystkimi basenami SPA:** opcjonalny zestaw przyłączeniowy Plug&Play.
- **Zintegrowane sterowanie pomocniczą pompą cyrkulacyjną (opcjonalny przełącznik).**
- **Zintegrowane sterowanie grzałką SPA (przełącznik w zestawie).**

	3 kW	5 kW	7 kW
Klimat	Gorący	Umiarkowany	

**ZINTEGROWANA FUNKCJA
CHŁODZENIA DO 3°C***



POOLEX
Application

App Store

Google Play



Kompatybilność
ze wszystkimi
rodzajami
uzdatniania wody



Wbudowane
Wi-Fi

GWARANCJA

Pompa ciepła	2 LATA
Sprężarka	5 LAT
Cewka tytanowa (odporna na korozję)	10 LAT

*Tylko modele 3 kW i 5 kW

O'SPA		3 kW	5 kW	7 kW
Zalecany klimat		Gorący	Umiarkowany	
Reference : PC-OSPA		32	50	71
Powietrze 26°C Woda 26°C Wilgotność 80%	Moc (kW)	3	5	7
	Pobór mocy (kW)	0,60	0,97	1,35
	COP	5	5,15	5,20
Powietrze 15°C Woda 38°C Wilgotność 70%	Moc (kW)	1,80	3,30	5,00
	Pobór mocy (kW)	0,67	1,10	1,54
	COP	2,69	3	2,79
Powietrze 26°C Woda 38°C Wilgotność 80%	Moc (kW)	2,60	4,60	6,50
	Pobór mocy (kW)	0,67	1,05	1,65
	COP	3,88	4,38	3,94
CHILLER Powietrze 35°C Woda 27°C Wilgotność 70%	Moc (kW)	1,80	2,50	2,70
	Pobór mocy (kW)	0,78	1,30	1,52
	EER	2,31	1,92	1,78
Powietrze 15°C Woda 5°C Wilgotność 70%	Moc (kW)	1,32	1,80	-
	Pobór mocy (kW)	0,52	0,75	-
	EER	2,54	2,4	-
Źródło zasilania		Mono 220-240V / 50Hz		
Przyłącze		32 / 38 mm		
Moc maksymalna (kW)		0,7	0,75	2,00
Maksymalny prąd (A)		3,11	3,3	8,87
Zakres temperatur grzania		10°C / 40°C		
Zakres temperatur chłodzenia		3°C / 28°C	8°C / 28°C	
Zakres temperatur pracy		-7°C~43°C	-15°C~43°C	
Przepływ (m³/h)		1,3	2,16	2,16
Czynnik chłodniczy		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg	R32 / 0,45 kg
Wymiary opakowania (mm)		470x400x438		657x460x490
Wymiary (mm)		440x350x430		600x430x430
Masa netto/brutto (kg)		26 / 28	32 / 35	30 / 35
Poziom hałasu w odległości 1 m (dB(A))		< 50	< 53	< 50
Poziom hałasu w odległości 4 m (dB(A))		< 38	< 40	< 38
Poziom hałasu w odległości 10 m (dB(A))		< 30	< 32	< 30
Typ sprężarki		Rotacyjna		
Wymiennik ciepła		Twisted Tech® Titanio		
Funkcja		Grzanie + chłodzenie (chiller)		
Strata ciśnienia (mCE)		1,2	1,2	1,2

Komponenty



Zdalny ekran dotykowy (opcja)



Hydrauliczny zestaw przyłączeniowy (opcja)



Przełącznik sterujący (w zestawie)



Przełącznik pompy cyrkulacyjnej (opcja)



Wtyczka różnicowoprądowa z kablem o długości 5 m



Złączki hydrauliczne (2 szt.)



Obejmy zaciskowe (2 szt.)

PODWÓJNA FUNKCJA

O'Spa to niezbędny wybór dla entuzjastów zdrowego stylu życia, oferujący podwójną funkcję: grzanie i chłodzenie.

Funkcja grzania podnosi temperaturę wody, oszczędzając do 75% energii w porównaniu ze standardową grzałką elektryczną.

O'Spa można zainstalować we wszystkich typach SPA, optymalizując podnoszenie temperatury wody dla maksymalnego komfortu i przyjemności. Ta unikalna podwójna funkcja sprawia, że O'Spa jest wysoce wydajnym, uniwersalnym urządzeniem, które spełnia wysokie wymagania użytkowników niezależnie od warunków otoczenia.

Funkcja chłodzenia skutecznie obniża temperaturę wody, zapewniając orzeźwiającą kąpiel poprzez obniżenie temperatury do 3°C.

Terapia lodowymi kąpielami jest coraz częściej uznawana za sposób wykorzystania wewnętrznych sił organizmu do przywracania zdrowia.

ZALETY CHILLERA:

- Poprawa krążenia krwi
- Obniżenie nadciśnienia tętniczego
- Wzmocnienie układu odpornościowego
- Regeneracja i relaksacja mięśni
- Redukcja stresu

KOMPAKTOWE WYMIARY:

