

Folia basenowa Cefil



PRESENTATION



3D Antislip	1.5 mm	1.65 m	25.2 m	10r x pallet	412.5 m2
Surface	1.5 mm	1.65 m	25.2 m	10r x pallet	516.6 m2
Thickness		Width	Length	Conditioning	m2/pallet

Informacje dodatkowe

- > Grubość membrany: 1.5 mm (UNE 53.221)
- > Absorpcja wody: 24h < 2% 6 dni < 4% (UNE 53.028)
- > Uwalnianie wody: 24 h < 0,2%; 6 dni < 0.3% (UNE 53.038)
- > Przyczepności między warstwami: LT > 50N / 50 * mm UNE 53.358)
- > Odporność na złamanie w niskiej temperaturze: brak złamania (UNE 53.358)
- > Wytrzymałość na rozciąganie: LT > 900N / 50 * mm UNE 53.165)
- > Wytrzymałość na rozerwanie: LT > 120N UNE 53326)
- > Wydłużenie względne przy rozerwaniu: LT > 10% (UNE 53165)

Rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od kolorów i odcieni przedstawionych na naszej stronie.

- > Szerokość rolki: 1.65 m
- > Długość rolki: 25.2 m

Folia basenowa Cefil Urdike o kolorze niebieskim. Przeznaczona jest do hydroizolacji i wykładania wewnętrznej powierzchni niecki basenowej. Zewnętrzna warstwa folii posiada ochronną powłokę lakierniczą, która blokuje działanie bezpośrednich promieni UV, środków chemicznych i kosmetyków. Impregnacja antybakteryjna zabezpiecza powłokę przed powstawianiem pleśni i grzybów. Łatwa i szybka w montażu. Żywotność wynosi ponad 10 lat. Powierzchnia folii basenowej w rolce wynosi 41.58 m². Cena dotyczy 1 m².



Nadaje się do **basenów dla dzieci**



Impregnacja antybakteryjna przeciw pleśni i grzybom



Dodatkowa warstwa chroniąca przed **promieniowaniem UV**



Specjalne dodatki **zapobiegające blaknięciu i utracie koloru**

Aby przedłużyć żywotność folii basenowej, należy używać profesjonalnych produktów do pielęgnacji wody. Zalecane wskaźniki wody w basenie:

7.2-7.6

pH

1.0-1.5/ppm

Wolny chlor

1.0-1.5/ppm

Całkowita zasadowość

30-75/ppm

Kwas cyjanurowy

175-250/ppm

Twardość wapniowa

Wodoszczelna folia basenowa CEFIL zapewnia miękką, gładką, całkowicie szczelną powierzchnię w basenie. Folia posiada 3 warstwy sklejone ze sobą metodą topienia na gorąco. Warstwą zewnętrzną są arkusze polichloru winylu, warstwa wewnętrzna to wzmocniona siatka poliestrowa. Całkowita grubość folii wynosi 1.5 mm. Dzięki swojej elastyczności materiał idealnie dopasowuje się do basenów i SPA o dowolnym kształcie. Zgodna jest z europejską normą EN 15836-2. Folia basenowa posiada wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest odporna na mechaniczne uderzenia punktowe. Folia przeznaczona jest do szerokiego zakresu temperatur - od bardzo gorącej wody po lód. Zewnętrzna warstwa membrany posiada ochronną powłokę lakierniczą, która blokuje działanie bezpośrednich promieni ultrafioletowych, tłuszczu i innych elementów. Specjalne dodatki chemiczne zapewniają jasność koloru folii, a impregnacja przeciwgrzybicza zapobiega tworzeniu się pleśni.

Główne zalety wykończenia basenu folią jest swoboda projektowania i oszczędność. Folia może być łączona z cementem, drewnem, plastikiem, metalem oraz powtarza wszelkie wygięcia. W porównaniu do płytek lub mozaiki hydroizolacja folią wymaga mniej czasu i pieniędzy.

