

Folia basenowa Cefil Keramik



Greenocean



Sunlight



Bluemoon



Darkstar

PRESENTATION

3D Antislip Surface	1.5 mm Thickness	1.65 m Width	25m Length	10r x pallet Conditioning	412.5 m2 m2/pallet
---------------------	------------------	--------------	------------	---------------------------	--------------------

Informacje dodatkowe

- > Grubość membrany: 1.5 mm (UNE 53.221)
- > Absorpcja wody: 24h < 2% 6 dni < 4% (UNE 53.028)
- > Uwalnianie wody: 24h < 0, 2% 6 dni < 0.3% (UNE 53.038)
- > Przyczepności między warstwami: LT > 50N / 50 * mm (UNE 53.358)
- > Odporność na złamanie w niskiej temperaturze: brak złamania (UNE 53.358)
- > Wytrzymałość na rozciąganie: LT > 900 N/50 mm (UNE 53.165)
- > Wytrzymałość na rozerwanie: LT > 120 N (UNE 53.326)
- > Wydłużenie względne przy rozerwaniu: LT > 10% (UNE 53.165)

Rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od kolorów i odcieni przedstawionych na naszej stronie.

Szerokość folii: 1.65 m
Długość folii: 25 m
Powierzchnia rolki: 41.25 m²

Folia basenowa Cefil Keramik Touch Bluemoon o wzorze w postaci szarych płytek. Przeznaczona jest do hydroizolacji i wykładania wewnętrznej powierzchni niecki basenowej. Zewnętrzna warstwa folii posiada ochronną powłokę lakierniczą, która blokuje działanie bezpośrednich promieni UV, środków chemicznych i kosmetyków. Impregnacja antybakteryjna zabezpiecza powłokę przed powstawaniem pleśni i grzybów. Łatwa i szybka w montażu. Żywotność wynosi ponad 10 lat. Cena dotyczy 1 m².



10 lat gwarancji
na membranę hydroizolacyjną



Nadaje się do
basenów dla dzieci



Akrylowa
powłoka lakiernicza



Impregnacja antybakteryjna
przeciw pleśni i grzybom



Dodatkowa warstwa chroniąca
przed promieniowaniem UV



Specjalne dodatki
zapobiegające utracie
koloru

Aby przedłużyć żywotność folii basenowej, należy używać profesjonalnych produktów do pielęgnacji wody. Zalecane wskaźniki wody w basenie:

7.2–7.4

pH

1.0–1.5/ppm

Wolny chlor

1.0–1.5/ppm

Całkowita zasadowość

30–75/ppm

Kwas cyjanurowy

175–250/ppm

Twardość wapniowa

Folia Cefil Keramik Touch Sunlight (płytki)

Folia basenowa Cefil Keramik Touch Sunlight to idealne rozwiązanie do wykończenia niecki basenów i SPA na etapie budowy lub renowacji. Cieszyć się luksusową estetyką gresu dzięki dużemu formatowi 3D wzoru folii.

Wytrzymały, trójwarstwowy materiał PVC o grubości 1.5 mm jest trwale połączony metodą termofuzji i pokryty lakierem akrylowym. Zapewnia to ochronę przed pleśnią i bakteriami, blaknięciem i pojawieniem się plam, zużyciem oraz uszkodzeniami spowodowanymi działaniem promieni słonecznych.

Wzmocniona folia z łatwością przybiera kształt dowolnego basenu. Otrzymujesz niezawodną hydroizolację basenu z 10-letnią gwarancją. Jakość jest zgodna z europejską normą EN 15836-2. Antypoślizgowość odpowiada najwyższemu stopniowi - klasie C.

