



SPEEDY

Slatted Cover

Speedy fabrication required (p. 484):

 Yes  No

FROM NOVEMBER TO MARCH

APRIL

FROM MAY TO AUGUST

SEPTEMBER, OCTOBER

D+5

D+6

D+7

D+6

Customer N°: ..... Customer reference: ..... Order form date: .....

**Company contact details:**

Surname: .....

Postcode: ..... Town/City: ..... Country .....

Phone: .....

E-mail: .....

Contact in case of missing measurements: .....

.....

.....

**Delivery address:**

Name: .....

Address: .....

Postcode: ..... Town/City: ..... Country .....

Access:  Semi-trailer  Carrier Other: .....

Fill in the truck access checking guide on p. 367.

 Pick up at DEL Brécé factory (35530 Brécé, FRANCE)
 New build pool  Existing pool: In order to avoid taking again measurements of the pool, please indicate the invoice number, order number or reference of the original cover made: .....
**VERSIONS\WERSJE**
 Electric\Napęd elektryczny  Solar\Energia słoneczna
**END-STAND COLOUR\KOLOR STOJAKÓW**
 White\Biały  Black\Czarny  Grey\Szary
**CONTROLS\STEROWANIE**
 Wi-Key  Key switch\Klucz do montażu na ścianie
**CLOSING CONTROLS\STEROWANIE ZAMKNIĘCIEM**
 Maintain contact (default choice)\Kontakt stały (wybór domyślny)  Impulse on\Włączenie wg impulsu
**OPTIONS\OPCJONALNIE**
**Pool sound** (only for the electric version)\ **Pool sound** (tylko dla modelu elektrycznego)  Yes\Tak  No\Nie

**"Stop salt" control box** (only for the electric version)\ **"Stop salt"** (tylko dla modelu elektrycznego)  Yes\Tak  No\Nie

**Automatic stop** (only for the electric version)\ **Automatyczne zatrzymanie** (tylko dla modelu elektrycznego)  Yes\Tak  No\Nie

**Wall mounting\Mocowanie ścienne**  Yes\Tak  No\Nie

**Extra Wi-Key emitter\Dodatkowy nadajnik Wi-Key**  Yes\Tak  No\Nie

If so, indicate the quantity (max. 3)\Jeśli tak, należy podać ilość (maks. 3): .....

**SLATS\LAMELE****Opaque PVC 69 slats\Nieprzezroczyste lamele PVC 69**
 White\Biały  Beige\Beżowy  Grey\Szary  Blue\*\Niebieski\*
**Solar polycarbonate slats\Solarne lamele z poliwęglanu**
 Crystal black\Przezroczysty czarny  Silver\Srebrny  Crystal blue\*\Przezroczysty niebieski\*

 Crystal\*\Przezroczysty\*  Crystal brown\*\Przezroczysty brązowy\*  Crystal green\*\Przezroczysty zielony\*

(Polycarbonate slats are not compatible with bromine treatments)\(Lamele z poliwęglanu nie mogą być obrabiane bromem)

 Leave one slat out of three without endcap to ease the sliding of the slats:\  AD Side\Strona AD  BC side\Strona BC  
 Pozostawić co trzecią lamelę bez zaślepki:

By default all the endcaps will be fitted.\Domyślnie zostaną zamontowane wszystkie zaślepki.

 Additional lead time for slats over 6 m long. \*Additional lead time.\  
 \*Dodatkowy czas produkcji lameli o długości ponad 6 m.
**STAIRS OR SLAT CUT-OUT\STOPNIE LUB PODCIĘCIE LAMEL**
 Roman stair\Schody rzymskie  Square stair\Schody kwadratowe  Trapezoid stair\Schody trapezowe

 Slat cut-out\Podcięcie lamel

### LOCKING KITS \ ZESTAW MONTAŻOWY

 **Pushlock**

- White \ Biały    Beige \ Beżowy    Grey \ Szary    Dark grey \ Ciemnoszary  
 Blue \ Niebieski    Argile green \ Glinka zielona

 **Quicklock + Tool**

- White \ Biały    Beige \ Beżowy    Grey \ Szary

 **White straplock kit \ Zestaw białych pasków do blokowania**

- Concrete coping anchors \ Mocowanie do podpory betonowej    Wood coping anchors \ Mocowanie do podpory drewnianej

**Fittings: \ Sposób montażu:**

- Insert mount \ Na elementy montażowe  
 Surface mount \ Na brzegu  
 Hanging mount \ Na ścianie  
 High hanging mount (Pushlock only) \ Na krawędzi brzegu (tylko Pushlock)

### WINTER SHIFT / PROTECTIVE COVERING \ POKRYWA ZIMOWA / POKRYWA OCHRONNA

**Ivernea:**    Yes \ Tak   *Fill in the order form on p. 399. \ Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.*    No \ Nie

**Ivernea plus:**    Yes \ Tak   *Fill in the order form on p. 399. \ Wypełnij formularz zamówienia na stronie 399.*    No \ Nie

## TIXIT DRAWING

Customer N°: \ Zamówienie nr:	Customer reference: \ Klient:	Order form date: \ Data zamówienia:	Company: \ Firma:
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------

### POOL TYPE \ TYP BASENU

Polyester shell \ Powłoka poliestrowa

- Brand: \ Marka: .....

- Model: \ Model: .....

Concrete \ Beton    Resin \ Żywica

Wood \ Drewno    Metal \ Metal

Polystyrene block \ Blok styropianowy

### WATERTIGHTNESS \ WYKOŃCZENIE

Liner \ Folia basenowa

On-site lining \ Wzmocniona folia

Tiles \ Płytki    Coated \ Farba

Other: \ Inne: .....

### POOL \ BASEN

**Diagonals \ Przekątne**

Diagonal AC \ Przekątna AC = ..... cm

Diagonal BD \ Przekątna BD = ..... cm


**Overflow \ Przelewy**

Yes (by default 1 every 4 m on each length) on \ Tak (domyślnie co 4 m) na:

- AB    BC    CD    AD

No \ Nie

Infinity control box (we recommend the Pushlock hanging mount kits) \ Blok sterujący Infinity (polecamy zestawy do montażu podwieszanego Pushlock)

### INFO

For an overflow pool, the hanging mount kits will be delivered in raw stainless-steel. \

W przypadku basenu przelewowego zestawy do montażu podwieszanego będą dostarczane z surowej stali nierdzewnej.

**Coping thickness \ Grubość brzegu**

..... cm

### INTERIOR POOL DIMENSIONS TO BE TAKEN AT THE WATER LINE AFTER WATERTIGHTNESS HAS BEEN MADE

#### WYMIARY WEWNĘTRZNE BASENU PO WYKONYWANIU PRAC WYKOŃCZENIOWYCH

**Skimmer thickness \ Lokalizacja skimmerów**


Flush \ Wbudowany    Proud of \ Występuje o ..... cm

**Skimmers on the widths indicate them on the drawing \ Zaznacz na rysunku skimmery rozmieszczone wg szerokości**


**Skimmers on the lengths: \ Skimmery wg długości:**    BC    AD

Stairs (see p. 364). \ Stopnie (patrz str. 364).

### SIDE OPPOSITE THE REEL SYSTEM \ STRONA NAPRZECIW BĘBNA



### REEL SYSTEM SIDE \ STRONA BĘBNA



**skimmer** : Indicate the exact skimmer positions.

**lock** : Indicate the positions of the locking kits that have already been installed.

To comply with the French NF P 90-308 safety standard, the locking kits must be installed in accordance with our recommendations in the technical instructions leaflet. The positioning of the locking kits will be determined by CF Group according to the configuration of your pool. A detailed plan will be sent to you when your cover is delivered.

**skimmer** : Określ dokładną lokalizację skimera.


**lock** : Określ położenie już zamontowanych zestawów montażowych.

Aby zachować zgodność z francuską normą bezpieczeństwa NF P 90-308, zestawy montażowe powinny być montowane zgodnie z naszymi zaleceniami zawartymi w dokumentacji technicznej. Lokalizacja zestawów montażowych zostanie określona przez CF Group zgodnie z konfiguracją Twojego basenu. Szczegółowy plan zostanie wysłany do Ciebie po dostarczeniu pokrycia.


**ADDITIONAL INDICATIONS IF REQUIRED \**  
**INFORMACJE DODATKOWE**

**DISTANCE BETWEEN END-STANDS \**  
**ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY STOJAKAMI**

Pool width \ Szerokość basenu	Max. distance between end-stands \ Maks. odległość między stojakami
3 m	3.35 m
3.50 m	3.85 m
4 m	4.35 m
4.50 m	4.85 m
5 m	5.35 m



**TUBE / REEL SYSTEM SIDE = AB \**  
**STRONA BĘBNA = AB**



**Min. distance between end-stands = pool width [AB] + 6 cm \**  
**Min. odległość między stojakami = szerokość basenu [AB] + 6 cm**